Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3» (МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3»)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	15/19	15/19	0/0	15/19	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	24	24	0	24	0	0	0	0	0
из них женщин	22	22	0	22	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	немонизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
отсутствует																							
1	Заведующий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Заместитель заведующего по ВР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Инструктор по физической культуре	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

8	Заместитель заведующего по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Рабочий по обслуживанию зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Машинист по стирке и ремонту, кастельянша	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Музыкальный руководитель	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-1А (14)	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-2А (14)	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Младший воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-1А (15)	Младший воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15-2А (15)	Младший воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 24.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий ДОУ		Волкова Эллана Ивановна	25.12.18г.
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель заведующего по воспитательной работе		Мицык Виолетта Владимировна	25.12.2018
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заведующий хозяйством		Вишневская Наталья Васильевна	25.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Делопроизводитель		Пильщикова Наталья Владимировна	25.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель		Кравченко Наталия Владимировна	25.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1615		Еремина Елена Олеговна	25.12.2018
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Копия верна

Генеральный директор _____ Гольдберг Н.М.

ЗАО "БУТАМ"

Руководитель Федеральной службы по аккредитации

_____ М.П.
подпись инициалы фамилия

Приложение к заявлению об аккредитации № _____ от «__» _____ 20__ г. на __ листах, лист __

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Закрытого Акционерного Общества "Безопасность условий труда-аудит и менеджмент" (ЗАО "БУТАМ")

(полное наименование юридического лица)

194100, Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д. 7

(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений «*»	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3.	4.	5.	6	7.	8.
В корпусе лит Ж, помещение 4-11, этаж 2: №16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28							
					Шум		
1	ГОСТ 12.1.020-79; ГОСТ Р ИСО 9612-2013, ГОСТ 31329-2006	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Физические факторы.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц- 8000 Гц;	(20- 145) дБ	ГОСТ 12.1.003-83, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 4616-88; Р 2.2.2006-05, Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20- 145) дБ	
					Максимальный уровень звука	(20- 145) дБ	

					Инфразвук		
2	МУ 1844-78	Производственная среда. Рабочие места. Физические факторы	-	-	Общий уровень звукового давления инфразвука	(60-140) дБ Лин	СП 2.2.2.1327-03; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; СП 4616-88; СП 2.2.4/2.1.8.583-96; Р 2.2.2006-05 Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России
					Эквивалентный уровень инфразвука	(60-140) дБ Лин	
					Максимальный уровень инфразвука	(60-140) дБ Лин	
					Ультразвук (воздушный)		
3	ГОСТ 12.4.077-79	Производственная среда. Рабочие места. Физические факторы	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5 кГц - 40 кГц	(70-140) дБ	ГОСТ 12.1.001-89 СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 СП 2.2.2.1327-03, Р 2.2.2006-05 Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г №33н
					Шум		
4	ГОСТ 23337-78 МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Селитебная территория Физические факторы.	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5 Гц- 8000 Гц.	(20- 145) дБ	ГОСТ 12.1.036-81 СП 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10
					Уровень звука, эквивалентный уровень звука	(20- 145) дБА	
					Инфразвук		
			-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2Гц - 16 Гц	(60-140) дБ Лин	СП 2.2.4/2.1.8.583-96 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10

					Вибрация общая		
5	ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31191.4-2006 ГОСТ 31191.5-2007	Производственная (рабочая) среда. Жилые и общественные здания. Рабочие места. Физические факторы	-	-	Среднеквадратичные значения корректированного виброускорения в диапазоне частот 1Гц - 80Гц	(0,01- 1)м/с^2 (60- 120) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГОСТ 12.1.012-2004; Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.1.2.2645-10; Сан ПиН 2.1.2.2801-10. Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Вибрация локальная		
6	ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы.	-	-	Среднеквадратичные значения корректированного виброускорения в диапазоне частот 5,6Гц - 1250Гц	(1-100) м/с^2 (120- 160) дБ	СН 2.2.4/2.1.8.566-96; ГОСТ 12.1.012-2004; Р 2.2.2006-05; Приложение № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Микроклимат		
7	МУК 4.3.2756-10	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы	-	-	Температура воздуха	(-40 - +85)°С	СанПиН 2.2.4.548-96 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011; Р 2.2.2006-05; Приложение № 12-15 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Относительная влажность воздуха	(0-98)%	
					Скорость движения воздуха	(0 -30) м/с	
					ТНС-индекс	(18,0-31,0)°С	
					Интенсивность теплового излучения в диапазоне (0,5-20 мкм	(10-2000) Вт/м^2	
					Микроклимат		
8	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания Физические	-	-	Температура воздуха	(-40 - +85)°С	СанПиН 2.1.2.2645-10
					Относительная влажность воздуха	(0-98)%	
					Скорость движения воздуха	(0 -30) м/с	
9	Метеометр "МЭС-200А" Руководство по эксплуатации	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания Физические факторы.			Давление	(80-110)кПа	Р 2.2.2006-05

					Световая среда		
10	МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТРМ 01-98 МУК 4.3.2812-10	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Физические факторы	-	-	Освещенность искусственная	(10-200000) лк	СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03; Р 2.2.2006-05. Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Сан ПиН 2.2.2./2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-6)%	
					Яркость	(10-200000)кд/м^2	
					Коэффициент пульсации	(1-90) %	
					Прямая блесткость	отсутствие-наличие	
					Отраженная блесткость	отсутствие-наличие	
11	ГОСТ 26824-10	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы			Яркость	(10-200000)кд/м^2	СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03, Р 2.2.2006-05; Приложение № 16 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07 Сан ПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-2010
12	ГОСТ Р 54945-2012	Производственная (рабочая) среда Рабочие места. Физические факторы.			Коэффициент пульсации	(1-90) %	
					Световая среда		
13	ГОСТ Р 54944-2012	Жилые и общественные здания Физические факторы	-	-	Освещенность искусственная	(10-200000)лк	СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1-6)%	

					Неионизирующие электромагнитные поля и излучения		
14	МУК 4.3.2491-09	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 - 100) кВ/м	ГОСТ 12.1.002-84, Р 2.2.2006-05; СанПиН 2.2.4.1191-03 Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н СанПиН 2.1.8/2.2.4.1191-09
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1 - 1800) А/м	
15	МУК 4.3.1677-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.8/2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.4.1383-03	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы.	-	-	Напряженность электрического поля		ГОСТ 12.1.006-84 СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.8/2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.4.1190-03 Р 2.2.2006-05 Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					30МГц - 300 МГц	(1- 100) В/м	
					Напряженность магнитного поля:		
					30 МГц -50 МГц	(0,1-10) А/м	
					Плотность потока энергии:		
					300 МГц – 1,2 ГГц 2,4 ГГц – 2,5 ГГц	(0,26-2650) мкВт/см2	
					300 МГц - 18 ГГц	(1-1000000) мкВт/см2	
					0,5-2000 МГц 2000-8640 МГц	1-100000 мкВт/см2 0,26-24000 мкВт/см2	
					Неионизирующие электромагнитные поля и излучения		
16	Измеритель электрического и магнитного поля промышленной частоты 50 Гц "ПЗ-50" Руководство по эксплуатации	Жилые и общественные здания Селитебная территория Физические факторы	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,01 - 100) кВ/м	СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10
17	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания Селитебная территория Физические факторы.	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1 - 1800) А/м	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07

18	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Жилые и общественные здания Селитебная территория Физические факторы	-	-	Напряженность электрического поля		СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.4.1190-03
					30МГц - 300 МГц	(1- 100) В/м	
					Напряженность магнитного поля		
					30 МГц -50 МГц	(0,1-10) А/м	
					Плотность потока энергии		
					300 МГц – 1,2 ГГц 2,4 ГГц – 2,5 ГГц	(0,26-2650) мкВт/см2	
					300 МГц - 18 ГГц	(1-100000) мкВт/см2	
					Постоянное магнитное поле		
19	СанПиН 2.2.4.1191-03	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы.	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,001-199,9) мТл	СанПиН 2.2.4.1191-03, Р 2.2.2006-05, Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое)		
20	Р 50.2.057-2006	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы.	-	-	Интенсивность ультрафиолетового излучения (интенсивность энергетической освещенности) в диапазонах длин волн -УФ-А (λ=400-315 нм).	(10-60000) мВт/м²	СН 4557-88, Р 2.2.2006-05, Приложение № 18 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					(-)УФ-В (λ=315-280 нм)	(10-60000) мВт/м²	
					(-)УФ-В (λ=280-200 нм)	(10-20000) мВт/м²	
21	ГОСТ Р 12.1.031-2010	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы	-	-	Инфракрасное излучение при однократном и хроническом воздействии λ=(0,48-1,06) мкм	$(10^{-6}-10^{-3})$ Вт/см²	Санитарные нормы и правила 5804-91; Р 2.2.2006-05; Приложение № 18 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н ГОСТ Р 12.1.031-2010 ГОСТ 12.1.040-83
					λ=(1,1 - 1,54) мкм	$(10^{-5}-10^{-3})$ Вт/см²	
					λ=(2,94-10,6) мкм	$(10^{-3}-1)$ Вт/см²	

Копия верна

Генеральный директор ЗАО "БУТАМ" Гольдберг Н.М.

					Неионизирующие излучения от ПЭВМ		
22	ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Физические факторы	-	-	Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м	ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.4.1191-03 Р 2.2.2006-05 Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
23	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания. Селитебная территория Рабочие места. Физические факторы.	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне 5 Гц - 2кГц 2кГц - 400кГц	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 Р 2.2.2006-05 Приложение № 17 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Плотность магнитного потока в диапазоне 5 Гц - 2кГц 2кГц - 400кГц	(62,5-5000) нТл (5-500) нТл	
					Напряженность электрического поля в помещениях с высоким фоновым уровнем электрических полей промышленной частоты (45-55) Гц	(5-1000) В/м	
					Напряженность магнитного поля в помещениях с высоким фоновым уровнем электрических полей промышленной частоты (45-55) Гц	(62,5-10000) нТл	

					Ионизирующее излучение		
24	Паспорт, ТО и инструкция по эксплуатации МКС-АТ6130 МУ 2.6.1.2838-11	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания Рабочие места Физические факторы.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1 - 10000) мкЗв/ч	СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 Р 2.2.2006-05 СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 СанПиН 2.6.1.2800-10 Приложение № 19 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Амбиентная эквивалентная доза рентгеновского и гамма-излучения	0,1 мкЗв - 100 мЗв	
					Плотность потока бета-частиц с поверхности	$10-10^{4}$ частиц/(мин см²)	
25		Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания. Рабочие места. Физические факторы.	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	(0,1 - 10000) мкЗв/ч	
					Аэроионный состав воздуха		
26	МУК 4.3.1675-03	Производственная (рабочая) среда Рабочие места Физические факторы.	-	-	Концентрация аэроионов	$2*10^{3}$ - $2*10^{5}$ см$^{-3}$	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.4.1294-03 Р 2.2.2006-05

27	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н Эксплуатационные документы на средства измерения Динамометр ДПУ-2-250/32	Факторы трудового процесса. Рабочие места			*Тяжесть и Напряженность труда*		
					мышечное усилие	0,1-2 кН	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
28	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н Эксплуатационные документы на средства измерения Рулетка металлическая РЗ УЗК				длина пути перемещения груза	≥ 0,01 м	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н

29	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н Эксплуатационные документы на средства измерения Угломер У-2 ГОСТ 5 зав. №27				угол наклона корпуса тела работника	0-180°	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
30	Р 2.2.2006-05 Прил.15, 16, Приложения № 20, 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н Эксплуатационные документы на средства измерения Секундомер механический СОПр-2а-2-010	Факторы трудового процесса.			время удерживания груза, сенсорные нагрузки, монотонность трудового процесса	≥ 1 с	Р 2.2.2006-05 Прил.15, 16, Приложения № 20, 21 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н

Копия верна

Генеральный директор ЗАО "БУТАМ" Гольдберг Н.М.

31	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н Эксплуатационные документы на средства измерения Шагомер «Электроника ШЭ-02М»	Факторы трудового процесса.			перемещения в пространстве	≥ 1	Р 2.2.2006-05 Прил.15, Приложение № 20 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014г. №33н
					Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
32	ФР.1.31.2011.09650 (МВИ-4215-016-56591409-2011)	Производственная (рабочая) среда, рабочие места Химические факторы.	-	-	Акролеин (Пропен-2-ен-1-ал)	(0,12-4,0) мг/м³	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.1827-03 ГН 2.2.5.2100-06 ГН 2.2.5.2241-07 ГН 2.2.5.2439-09 ГН 2.2.5.2536-09 ГН 2.2.5.2730-10 ГН 2.2.5.2895-11 О изменении № 8 в ГН 2.2.5.1313-03 Приложение № 18 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной
			-	-	Ацетали, кетали	(3-100) мг/м³	
33	ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012)		-	-	Ацетон (Пропан-2-он)	(100-4000) мг/м³	
			-	-	Бензол	(2,5-100) мг/м³	
			-	-	Сероуглерод	(5,0-200) мг/м³	
			-	-	Стирол (Этенилбензол)	(5,0-200) мг/м³	
			-	-	Углерода оксид	(10-400) мг/м³	
			-	-	Формальдегид	(0,25-10) мг/м³	
			-	-	Хлор	(0,5-20) мг/м³	
34	ФР.1.31.2010.08575 (МВИ-4215-013-56591409-2010)		-	-	Бензин (растворитель, топливный)	(60-2000) мг/м³	

35	ФР.1.31.2010.08576 (МВИ-4215-014-56591409-2010)	Производственная (рабочая) среда, рабочие места Химические факторы	-	-	Винилацетат (Этенилацетат)	(6,0-200,0) мг/м³	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.1827-03 ГН 2.2.5.2100-06 ГН 2.2.5.2241-07 ГН 2.2.5.2439-09 ГН 2.2.5.2536-09 ГН 2.2.5.2730-10 ГН 2.2.5.2895-11 О изменении № 8 в ГН 2.2.5.1313-03 Приложение № 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной
36	ФР.1.31.2011.10429 (МВИ-4215-019-56591409-2011)		-	-	Углерод четыреххлористый (Тетрахлорметан)	(6,0-200,0) мг/м³	
37	МУК 4.1.2468-09		-	-	*АПФД (Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)*		
			-	-	аэрозоли преимущественного действия (пыль)	1-50 мг/м³	
			-	-	*Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны*		
38	Руководство по эксплуатации анализатора аэрозоля КАНОМАХ		-	-	Массовая концентрация аэрозоля	0,1-10 мг/м³	
39	Рук-во по эксплуатации анализатора-течеискателя АПГ-3М ДК1Д.413441.104 РЭ		-	-	Азота диоксид	(1-10) мг/м³	
			-	-	Диоксид серы	(5-50) мг/м³	
			-	-	Диметилформамид	(5-100) мг/м³	
			-	-	Оксид углерода	(10-100) мг/м³	
			-	-	Пропан-бутан (по бутану)	(150-2000) мг/м³	
			-	-	Фенол	(0,15-2,0) мг/м³	
			-	-	Хлор	(0,5-10) мг/м³	
			-	-	Циклогексан	(10-600) мг/м³	
40	МУК 4.1.1126-02		-	-	Ацетон (Пропан-2-он)	(100-400) мг/м³	
			-	-	Аммиак	(10-60) мг/м³	
			-	-	Бензин (по гексану)	(50-1500) мг/м³	
			-	-	Бензол	(2,5-60) мг/м³	
			-	-	Бутанол (Бутан-1-ол, Бутан-2-ол)	(5-100) мг/м³	
			-	-	Бутилацетат	(100-400) мг/м³	
			-	-	Крезол (Диметилбензол)	(25-100) мг/м³	
			-	-	Керосин (по гексану)	(50-1500) мг/м³	
			-	-	Метилэтилкетон	(100-400) мг/м³	
			-	-	Пропанол	(5-100) мг/м³	
			-	-	Сероводород (по дисульфиду)	(10-60) мг/м³	
			-	-	Стирол (Этенилбензол)	(5-60) мг/м³	
			-	-	Тетрахлорэтилен	(5-50) мг/м³	
			-	-	Трихлорэтилен (Трихлорэтен)	(5-50) мг/м³	
			-	-	Толуол (Метилбензол)	(75-300) мг/м³	
			-	-	Уайт-спирит (по декану)	(50-1500) мг/м³	
			-	-	Углеводороды нефти (C₆ - C₁₀) (по гексану)	(150-2000) мг/м³	
			-	-	Этанол	(500-2000) мг/м³	
			-	-	Этилацетат	(100-400) мг/м³	

41	ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ Р 54578-2011		-	-	***ПДК (Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)***		
					Аэрозоль фиброгенного действия (пыль)	1-50 мг/м³	
42	Руководство по эксплуатации многокомпонентного газоанализатора МОНОЛИТ-2		-	-	***Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны***		
					Оксид углерода (CO)	0-20 мг/м³ 20-200 мг/м³	
					Оксид азота (NO)	0-5 мг/м³ 5-50 мг/м³	
					Диоксид азота (NO_2)	0-2 мг/м³ 2-20 мг/м³	
					Сероводород (H_2S)	0-10 мг/м³ 10-100 мг/м³	
43	ГОСТ 12.1.014-84	Производственная (рабочая) среда, рабочие места. Химические факторы.	-	-	Азота оксиды	(1.0-250) мг/м3	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.1827-03 ГН 2.2.5.2100-06 ГН 2.2.5.2241-07 ГН 2.2.5.2439-09 ГН 2.2.5.2536-09 ГН 2.2.5.2730-10 ГН 2.2.5.2895-11 О изменении № 8 в ГН 2.2.5.1313-03 Приложение № 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной
			-	-	Азота диоксид	(1.0-250) мг/м3	
			-	-	Аэрозоли масла	(5-50) мг/м3	
			-	-	Акролеин (Проп-2-ен-1-аль)	(0,1-1,0) мг/м3	
			-	-	Аммиак	(2,0-100) мг/м3	
			-	-	Ацетальдегид	(2,0-100) мг/м3	
			-	-	Ацетон (Пропан-2-он)	(100-10000) мг/м3	
			-	-	Бензин (растворитель топливный)	(50-4000) мг/м3	
			-	-	Бензол	(2,0-1500) мг/м3	
			-	-	Бутанол (Бутан-1-ол, Бутан-2-ол)	(10.0-200) мг/м3	
			-	-	Бутилацетат	(200-3000) мг/м3	
			-	-	Гидразин	(0,05-4) мг/м3	
			-	-	Дизельное топливо	(200-6000) мг/м3	
			-	-	Дихлорэтан (1,2 - Дихлорэтан)	(100-1000) мг/м3	
			-	-	Диэтиловый эфир (Этоксиэтан)	(100-3000) мг/м3	
			-	-	Керосин (в пересчёте на С)	(50-1000) мг/м3	
			-	-	Кислота уксусная (Этановая кислота)	(2-250) мг/м3	
			-	-	Крезол (Диметилбензол)	(20-1500) мг/м3	
			-	-	Метанол	(2,0-25,0) мг/м3	
			-	-	Метилмеркаптан	(0,3-50) мг/м3	
			-	-	Озон	(0,03-15) мг/м3	
			-	-	Пропанол, изопропанол	(10-200) мг/м3	
			-	-	Ртуть (пары)	(0,005-0,1) мг/м3	
			-	-	Сероводород (Дигидросульфид)	(2.0-120) мг/м3	
			-	-	Сера диоксид	(5.0-130) мг/м3	
			-	-	Стирол (Этенилбензол)	(5,0-500) мг/м3	

			-	-	Дициклопентадиен (Трициклодецен)	(2,5-150) мг/м3	
			-	-	Толуол (Метилбензол)	(25-2000) мг/м3	
			-	-	Уайт-спирит	(50-4000) мг/м3	
			-	-	Углерода оксид	(5,0-350) мг/м3	
			-	-	Углерод диоксид	(0,03-300) мг/м3	
			-	-	Углеводороды нефти (сумма)	(50-4000) мг/м3	
			-	-	Фтористый водород (Гидрофторид)	(0,5-500) мг/м3	
			-	-	Формальдегид	(0,25-5) мг/м3	
			-	-	Фенол	(0,3-3) мг/м3	
			-	-	Фурфурол	(5,0-700) мг/м3	
			-	-	Хлористый водород	(10-150) мг/м3	
			-	-	Хлороформ	(0,2-200) мг/м3	
			-	-	Хлорпикрин	(2-300) мг/м3	
			-	-	Хлор	(0,5-200) мг/м3	
			-	-	Цианистый водород	(0,1-10) мг/м3	
			-	-	Этанол	(200-5000) мг/м3	
44	ГОСТ 12.1.005-88	Отбор проб при определении химических выделений и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) в воздухе рабочей зоны	-	-	1.Воздух рабочей зоны		МВИ на конкретные методы определения, МУК 4.1.2468-09
			В корпусе лит А, помещение 3-Н, этаж 5: №137, 138, 139, 140, 141				
45	МУ 4945-88		-	-	***Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны***		
			-	-	Алюминий и его сплавы (в пересчёте на алюминий)	(0,4-30,0) мг/м³	
			-	-	Ванадия оксид (V) (дипиаванадий пентоксид)	(0,05-1,4) мг/м³	
			-	-	Железа триоксид	(2.2-21) мг/м³	
			-	-	Железо	(1.5-12) мг/м³	
			-	-	Магний	(1.0-20,0) мг/м³	
			-	-	Магния оксид	(1,66-33,2) мг/м³	
			-	-	Марганец	(0,05-1,25) мг/м³	
			-	-	Медь	(0,4-8,0) мг/м³	
			-	-	Молибден	(1,0-10,0) мг/м³	

					Свинец	(0,005-10,1) мг/м3	
			-	-	Титан	(6,0-62,0) мг/м3	
			-	-	Цинк оксид	(0,01-12,4) мг/м3	
			-	-	Фториды растворимые	(0,25-12,5) мг/м3	
			-	-	Фториды нерастворимые	(1,0-20) мг/м3	
			-	-	Хрома оксид (VI) (Хром (VI) триоксид)	(0,002-0,06) мг/м3	
			-	-	Хрома оксид (III) (по Хрому (III))	(0,5-9,5) мг/м3	
			-	-	Никель	(0,002-8) мг/м³	
46	МУ 1647-77		-	-	Анилин (Анилин)	(0,06-0,6) мг/м³	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.1827-03 ГН 2.2.5.2100-06 ГН 2.2.5.2241-07 ГН 2.2.5.2439-09 ГН 2.2.5.2536-09 ГН 2.2.5.2730-10 ГН 2.2.5.2895-11 О изменении № 8 в ГН 2.2.5.1313-03 Приложение № 1,8 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденно
47	МУ 2238-80				Пиридин никотиновой кислоты и никотинамида	(0,5-10) мг/м³	
48	МУ 2243-80				Тетрациклин	(0,03-1,9) мг/м³	
49	МУ 2307-81				Бензилпенициллин	(0,03-1,5) мг/м³	
50	МУК 4.1.1627-03				Витамин А, ретинол ацетат	(0,015-0,600) мг/м³	
51	МУ 2721-83		-	-	Белково-витаминный концентрат (по белку)	(0,05-10) мг/м³	
52	МУ 1452-76				Борная кислота	(1,5-18) мг/м³	
53	МУ 3110-84		-	-	Диэтиламиний триоксид	(1,89-37,8) мг/м³	
54	МУ 4574-88	Производственная (рабочая) среда, рабочие места. Химические факторы.	-	-	ДиНатрийкарбонат	(1,0-20) мг/м³	
			-	-	Щелочи едкие	(0,25-5) мг/м³	
55	МУ 1631-77		-	-	диФосфорпентаоксид (Фосфорный ангидрид)	(0,03-0,3) мг/м³	
56	МУ 1702-77		-	-	Дихлорметан (Хлористый метилен)	(25-500) мг/м³	
57	МУ 2573-82		-	-	Дихлорэтан (1,2 - Дихлорэтан)	(5-50) мг/м³	
58	МУ 5089-89		-	-	Кальций хлорид	(0,5-10) мг/м³	
			-	-	Натрий хлорид	(2.5-50) мг/м³	
59	МУ 1670-77		-	-	Камфора ((1R)-Борнан-2-ОН)	(0,7-7,0) мг/м³	
60	МУ 2894-83		-	-	Канифоль	(0,5-50) мг/м³	
61	МУ 1641-77		-	-	Аэрозоль серной кислоты	(0,5-5,0) мг/м³	
62	МУ 1645-77		-	-	Хлористый водород	(3,0-20,0) мг/м³	
63	МУ 4592-88		-	-	Кислота уксусная (Этановая кислота)	(2,5-25,0) мг/м³	
64	МУ 1616-77		-	-	Кобальт и его неорганические соединения	(0,04-0,8) мг/м³	
65	МУ 5887-91		-	-	Кремний диоксид	(0,5-1000) мг/м³	
66	МУ 2896-83		-	-	Масляный аэрозоль (Масла минеральные нефтяные)	(1-40) мг/м³	
67	МУ 4916-88		-	-	Моющие синтетические средства (МСС)	(1,0-10) мг/м³	
68	МУ 1621-77		-	-	Мыльный и его неорганические соединения (по мылу)	(0,03-0,6) мг/м³	
69	МУК 4.1.232-96		-	-	Оксид мыльный (Кальций оксид)	(0,25-5,0) мг/м³	

70	МУ 4186-86		-	-	Основы и его неорганические соединения	(0,2-5,0) мг/м³	
71	МУ 1088-77		-	-	Скипидар (в пересчете на С)	(2,0-160,0) мг/м³	
72	МУ 1689-77		-	-	Сложные эфиры одноосновных неорганических кислот Винилацетат (Этенилацетат) Метилметакрилат Бутилметакрилат Бутилметакрилат	(2,5-75,0) мг/м3	ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.2.5.1827-03 ГН 2.2.5.2100-06 ГН 2.2.5.2241-07 ГН 2.2.5.2439-09 ГН 2.2.5.2536-09 ГН 2.2.5.2730-10 ГН 2.2.5.2895-11 О изменении № 8 в ГН 2.2.5.1313-03 Приложение № 1,8 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденно
73	МУ 3130-84		-	-	Этилен, диол (Этан-1,2- диол)	(2,5-6) мг/м3	
74	МУ 4604-88		-	-	Этилцеллюлоза	(5-50) мг/м3	

Заместитель ИЛ ЗАО "БУТАМ" А.П. Спивак

Генеральный директор ЗАО "БУТАМ" Н.М. Гольдберг

Заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация)

Копия верна

Генеральный директор ЗАО "БУТАМ" Гольдберг Н.М.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Специальная оценка условий труда-аудит и менеджмент» «БУТАМ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ